

SPECIAL TILBUD PÅ LØFTEKLØER

**Shark****Shark S****Løfteklo type Shark****Bæreevne: 1,0 – 2,0T****Gab: 1T: 0 - 20 mm. 2T: 0 - 32mm.**

- For anvendelse i de vanskeligste miljøer.
- Løftekløer anvendes primært ved transport af metalplader i vertikal position og ved løft og 180° rotation af pladerne.
- Det anbefales at bruge pladekløer parvis ved store eller lange emner der kan svaje/bukke.
- Kloen er indtil nu ukendt høj kvalitet der garanterer højeste sikkerhed og ekstrem lang levetid.
- Shark S: Med bevægelig kardenled.

Priser:**Shark 1T 1.650,- DKK/stk.****Shark 2T 1.850,- DKK/stk.****Shark S 1T 2.475,- DKK/stk.****Shark S 2T 2.875,- DKK/stk.****Løfteklo type TBP****Løfteklo med kunststof belagte kæber for skånsom håndtering.****Bæreevne: 0,5 - 1,5T****Gab: 0,5T: 0 - 10mm. 1,5T: 0 - 20mm.**

- TBP med skånsomme kæber er egnet til løft, rotation og transport af plader med ømtålelig overflade.
- Efterlader ikke mærker.
- Kan bruges ved plader af aluminium og rustfri stål og lignende med ekstrem hårde overflader.

TBP 0,5T 3.000,- DKK/stk.**TBP 1,5T 5.500,- DKK/stk.**



TBL 0,5T



TBL 1-2T

Pladeklo type TBL

Bæreevne: 0,5 – 2,0T

Gab: 0,5T: 0 - 16mm. 1T: 0 - 20mm. 2T: 0 - 32mm.

- Pladekløer anvendes primært ved transport af metalplader i vertikal position og ved løft og 180° rotation af pladerne.
- Det anbefales at bruge pladekløer parvis ved store eller lange emner der kan svaje/bukke.
- Kloen åbnes og lukkes med låsemekanismen.
- Sikkerhedslåsen forhindrer kloen i at åbne sig, selv når kloen er aflastet.
- Pladekloen er servicevenlig, hvilket gør det let at udskifte sliddele.

Priser

| | | |
|----------|---|------------------|
| TBL 0,5T | - | 1.200,- DKK/stk. |
| TBL 1T | - | 1.400,- DKK/stk. |
| TBL 2T | - | 1.700,- DKK/stk. |



Løftklo type CU

Løftklo med universal løfteøje for løft i alle retninger.

Bæreevne: 0,75T

Gab: 0 - 13mm.

- Med sikkerhedslås.
- For løft af stålplader op til en hårdhed 37 RC (345 HB).
- WLL og gab er tydeligt mærket på kloen.
- Anvendes for løft og vending af stålplader og transport i vertikal position.
- Sikkerhedsfaktor 5:1.
- Prøvebelastning 2 x WLL.

Pris

| | | |
|----------|---|------------------|
| CU 0,75T | - | 1.600,- DKK/stk. |
|----------|---|------------------|