

125 kg søjlesvingkran

Bæreevne (kg)	R	Rmin	Rmax	r	H	H1	H2	B	P	Ød	Profil
125	3000	535	2940	3035	4011	3500	511	500	430	4xØ27	125
125	4000	575	3940	4035	4011	3500	511	500	430	4xØ27	125

250 kg søjlesvingkran

Bæreevne (kg)	R	Rmin	Rmax	r	H	H1	H2	B	P	Ød	Profil
250	3000	535	2940	3035	4011	3500	511	500	430	4xØ27	125
250	4000	635	3940	4035	4011	3500	511	500	430	4xØ27	125

500 kg søjlesvingkran

Bæreevne (kg)	R	Rmin	Rmax	r	H	H1	H2	B	P	Ød	Profil
500	3000	575	2815	3060	4307	3500	807	500	430	4xØ27	200
500	4000	710	3967	4060	4307	3500	807	700	580	8xØ33	200

1000 kg søjlesvingkran

Bæreevne (kg)	R	Rmin	Rmax	r	H	H1	H2	B	P	Ød	Profil
1000	3000	1217	3112	3060	4307	3500	807	700	580	8xØ33	200
1000	4000	1317	4112	4060	4307	3500	807	700	580	8xØ33	200

