

Polyuretanhjul med aluminiumnav - 2TCH 22

- Svejset stålgafler med rektangulær topplade og dobbeltmonterede hjul for lav byggehøjde, lettere svingbarhed og lavere arealtryk på underlaget
- Drejeled med enkel kuglekrans som har CNC-bearbejdet og hærdet kuglebane, optimal tætning og med smørenippel
- Kuglekransen forener toppladen og gafflen, hvilket gør en centerbolt overflødig
- Kan fås med en fodbremse som låser hjulet
- Gaffelvidde 2x65 mm med 6 mm tykke gaffler svejsede både på den ind- og udvendige side
- Akselhul til M12 mm bolt. Bæreevne på gaffel er 1500 kg
- Overfladebehandling: Galvanisering
- Gaffel kan forsynes med separat 4-vejs retningsspærre.

Art nr.: 760039



|  Art. Nr. |  Art.Nr. |  Art. Nr. |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  kg |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  351011 |  351015 |  351019 | 100x40 K | 150 | 150x110 | 175x150 | 105x80 | 12 | 60 | 250 | 500 |
|  353037 |  353038 |  353039 | 100x50 K | 150 | 150x110 | 175x150 | 105x80 | 12 | 60 | 250 | 800 |
|  351988 |  351991 |  351994 | 125x50 K | 177 | 150x110 | 175x150 | 105x80 | 12 | 50 | 250 | 900 |
|  351013 |  351017 |  351021 | 150x50 K | 200 | 150x110 | 175x150 | 105x80 | 12 | 55 | 265 | 1100 |
|  351014 |  351018 |  351022 | 200x50 K | 250 | 150x110 | 175x150 | 105x80 | 12 | 60 | 300 | 1500 |

* Hjulleje: G = Glidleje direkte i navet, R = Rulleleje med nåleruller, K = Kugleleje