






## Polyuretanhjul med aluminiumnav - IP2 22

- Pladepresset gaffel med rektangulær topplade
- Drejeled med dobbelt kuglekrans
- Gaffel og plade sammenføjet med centernitte
- Kan fås med kombineret hjulbremse og drejningslås
- Gaffelvidde 62 mm med 3,5 mm tykke gafler (fasthjul 3 mm)
- Akselhul til M12 bolt. Bæreevne på gaffel er 400 kg
- Overfladebehandling: Galvanisering
- Gaffel kan forsynes med separat 2-vejs retningspærre. Art nr.: 76201



Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
 353015	 353017	 353018	100x40 K	140	135x110	105x80	11	45	125	250
 353027	 353029	 353030	100x50 K	140	135x110	105x80	11	45	125	400
 351937	 351945	 351949	125x50 K	164	135x110	105x80	11	50	125	400
 351938	 351946	 351950	160x50 K	196	135x110	105x80	11	55	125	400
 351939	 351947	 351951	200x50 K	238	135x110	105x80	11	65	125	400

\* Hjullege: G = Glidleje direkte i navet, R = Rulleleje med nåleruller, K = Kugleleje