

Nylonnavn med polyuretanbane - IP4 25

- Pladepresset gaffel med rektangulær topplade
- Drejeled med dobbelt og hærde kuglekrans
- Gaffel og plade sammenføjet med kraftig centerbolt og sikret med møtrik
- Kan fås med kombineret hjulbremse og drejningslås
- Gaffelvidde 63 mm med 4 mm tykke gaffler (fasthjul 3,5 mm)
- Akselhul til M12 bolt
- Bæreevne på gaffel er 800 kg
- Overfladebehandling: Galvanisering
- Gaffel kan forsynes med separat 1-vejs retningspærre. Art nr: 761255



Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
352407	352421	352435	125x45 R	164	135x110	105x80	12	55	150	250
352409	352423	352437	125x45 K	164	135x110	105x80	12	55	150	400
352412	352426	352440	150x40 K	194	135x110	105x80	12	55	150	450
352415	352429	352443	200x48 K	239	135x110	105x80	12	55	150	500
352416	352430	352444	200x50 G	239	135x110	105x80	12	55	150	700
352417	352431	352445	200x50 R	239	135x110	105x80	12	55	150	700
352418	352432	352446	200x50 K	239	135x110	105x80	12	55	150	700

* Hjullette: G = Glideleje direkte i navet, R = Rulleleje med nålerulle, RR = Rustfrit rulleleje af nåletype, K = Kugleleje, K1 = Enkelkugleleje, RK = Rustfrit kugleleje