

Luftgummihjul med plastfælg 94 - Fribærende montering

Luftgummidæk med butylslange og polypropylen fælg, for gaffelmontering. (Fribærende montering).

Dækmønster:

- RI = Langsgående linjer
- MÖ = Grund mønster
- BL = Dybt mønster



Art. Nr.	mm	mm	Däckbredd Fälg diam. Tum	Vävlager		mm	mm	mm	*	Art. Nr.	Luftryck Bar	kg vid 16km/h
761069	260	85	3.00-4	2	BL	2.10x4	75	20	G	-	2,50	115
761084	260	85	3.00-4	4	BL	2.10x4	75	20	R	-	2,50	115
761201	260	85	3.00-4	2	BL	3.00-4	65/75	20	K	-	Punkteringsfri	50
762090	300	100	4.00-4	4	MÖ	2.10x4**	85	20	GB	-	2,50	140
761087	300	100	4.00-4	4	MÖ	2.10x4	75	20	R	-	2,50	140
761202	300	85	4.00-4	2	BL	4.00-4	65/75	20	K	-	Punkteringsfri	50
761076	400	100	4.00-8	2	RI	2.50x8	75	20	GB	-	2,00	190
761090	400	100	4.00-8	4	RI	2.50x8**	75	25	R	-	2,00	190

* Hjullege: GB = Glidleje med bøsning R = Rulleje med nåleruller, K = Kugleje

** Fælg med centernav