











## Nylonnave med polyuretanbane - TG 25

- Svejset stål-gaffel med rektangulær topplade
- Drejeled med dobbelt kuglekrans som har CNC-bearbejdede og hærdede kuglebaner, optimal tætning og med smørenippel
- Gaffel og plade sammenføjet med sikret og kraftig centerbolt som er integreret i pladen. Kan fås med en kombineret hjulbremse og drejningslås
- Gaffelvidde 65 mm med 6 mm tykke gaffel er svejsede både på den ind- og udvendige side
- Akselhul til M12 mm bolt
- Bæreevne på gaffel er 600 kg
- Overfladebehandling: Galvanisering
- Gaffel kan forsynes med separat 4-vejs retningspærre. Art nr.: 760092



Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
 351302	 351306	 351310	100x40 K	143	138x110	105x75/80	10	34	99	250
 351303	 351307	 351311	125x45 K	165	138x110	105x75/80	10	38	99	350
 351304	 351308	 351312	150x40 K	191	138x110	105x75/80	10	44	150	450
 351305	 351309	 351313	200x48 K	241	138x110	105x75/80	10	56	150	500

\* Hjullege: G = Glideleje direkte i navet, R = Rulleleje med nålerulle, RR = Rustfrit rulleleje af nåletype, K = Kugleleje, K1 = Enkelkugleleje, RK = Rustfrit kugleleje